ENDÜSTRİ

ISITMA SİSTEMİ ÇÖZÜMLERİ

İFM 110

Merkezi ısıtma sistemlerinde korozyon kışır önleyici

- Güçlü ve etkin formülasyon
- Tüm sistem metalleri için uygun
- Alüminyumun korunmasında etkili
- Biyolojik olarak parçalanabilir
- Yanıcı değildir
- Toksik değildir



İFM 120

Isıtma sistemleri için ses giderici, verim arttırıcı

- Isı sistemlerinde kaynamayı önler
- Aşındırıcı değildir
- Tüm ısıtma sistemleri için uygun
- Alüminyumun korunmasında etkili
- Çevre dostu



İFM 130

Yeni kurulan sistemler için temizlik kimyasalı

- Yeni kurulmuş sistemler için özel formül
- Metal yüzeyleri pasifize eder
- Tüm metal sistemleri için uygundur
- Sistemde korozyonu önler
- Yanıcı değildir



İFM 140

Isı sistemleri için temizleyici

- Güçlü formülasyon
- Sistemde su akış hızını arttırır
- Bütün metaller için uygun kullanım
- Sistemin verimliliğini arttırır
- Yanıcı değildir



İFM 150

Isıtma sistemleri için donma önleyici

- Korozyona karşı korur
- Donmayı önler
- Tüm metal sistemler için uygundur
- Yanıcı değildir
- Toksik değildir



İFM 160

Sıcak kullanım suyu devreleri için kireç çözücü

- Güçlü ve özel formülasyon
- Kireci hızlıca temizler
- Nötralizasyon gerektirmez
- Düşük sıcaklık yüksek etki
- Tüm metal sistemler için uygun



İFM 170

Isıtma sistemleri için deposit temizleyici

- Güçlü ve etkili temizlik
- Özel formülasyon
- Toksik değildir
- Düşük sıcaklıkta etkili
- Biyolojik olarak parçalanabilir



İFM 190
Biyosit

- Güçlü formülasyon
- Güçlü anti-bakteriyel etki
- Biyofilm oluşumunu önler
- Sistem verimliliğini arttırır



İFM CS

Isıtma sistemleri için temizlik kimyasalı

- Yeni kurulmuş sistemler için özel formül
- Metal yüzeyleri pasifize eder
- Tüm metal sistemleri için uygundur
- Sistemde korozyonu önler
- Yanıcı değildir



İFM ENDÜSTRİ

Isıtma Soğutma Sistemleri için Manyetik Filtre

· Tüm Isıtma-Soğutma Sistemleri ile Uyumludur.
· Erken Arıza ve Yüksek Bakım Maliyetini Azaltır.
· Sistem Ekipmanlarının Kullanım Ömrünü Uzatır.
· Sistem Veriminin Geri Kazanılmasına Yardımcı Olur.
· Yüksek Performanslı Manyetik Çubuklar Küçük Manyetik Parçacıkları Bile Yakar.
· Kurulumu ve Bakımı Kolaydır.
· Vakum Vanası Sayesinde Hızlı Temizleme Olanağı Sağlar.



Teknik Özellikler

Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Maksimum Çalışma Basıncı : 10 Bar

Gövde Malzemesi (Kullanım Yerine Göre):

DN25–DN50: Pirinç
DN65 ve Üstü: Karbon Çelik/ Paslanmaz Çelik

Magnet:

Neodyum Mıknatıs

Seperatör Filtre:

Laterna Takviyeli Paslanmaz Çelik

Filtre ve Laterna Malzemesi:

AISI 304 Paslanmaz Çelk

Bağlantı Şekli:

Dişli / Flanşlı

Bağlantı Flanşlı

TS EN 1092-1

ENDÜSTRİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

+90 541 485 01 40

+90 212 220 15 35

www.**ifmendustri**.com

info@**ifmendustri**.com